

# ULTIM8

## DE ULTIEME BESCHERMING

De meest geavanceerde bescherming voor extreme werkomstandigheden (koud/heet/stoffig/vochtig/olie- en gasindustrie, mijnbouw...)

De ULTIM8 is maximaal resistent tegen beslaan dankzij de PLATINUM® coating.

 PLATINUM®



ULTIPSI



OPTIES

RUSHKITS  
Elastieke hoofdband  
(Veiligheidsbrilversie)



Draagbaar als ruimzichtbril

  
64 g

GELEVERD MET

Omvormset : verwijderbare  
poten



Veiligheidsbrilversie (met poten  
set)



Draagbaar met poten en  
brillenelastiek (opties)



Verstelbare poten

**+ VERSTELBARE POTEN PC/TPR**

**+ GESLOTEN TPR FOAM**

**+ VERWIJDERBARE EN VERSTELBARE BAND**











**+ VEILIGHEIDSBRIL/RUIMZICHTBRIL OMVORMSET**

**+  PLATINUM® (P) COATING**

**bollé**  
SAFETY

# ULTIM8

## DE ULTIEME BESCHERMING

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
<b>ULTIM8</b>	 Kleurloos	ULTIPSI	2C-1.2  1 BT KN 	 EN166 FT  Veiligheidsbrilversie (met poten)  EN166 3 4 5 BT  Ruimzichtbrilversie	Antikras/Antidamp 
<b>Brillenelastiek</b>	Band	RUSHKITS	-	 EN166 3 4 5 BT 	-

### MARKERING VAN LENZEN

#### Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

#### De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

**B.** Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

#### Andere symbolen:

**K.** Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

**N.** Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

### TECHNOLOGIEËN



Deze behandeling garandeert nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen, tegen de meest schadelijke chemische producten en vertraagt dampvorming. Onder alle omstandigheden en op elk moment stelt de PLATINUM®-innovatie uw ogen in een hoge veiligheid.

### MARKERING VAN HET MONTUUR

**EN 166:** Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

3. Druppeltjes.

4. Grove projectiepartikelen > 5 microns.

5. Gas en kleine stofdeeltjes < 5 microns.

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

**B.** Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

 Europese norm  Identificatie van de fabrikant

**De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.**

### SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermethui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	ULTIPSI
Individueel plastic zakje	3660740008079
Doos met 10 brillen	3660740108076
Karton met 240 brillen	3660740208073

### KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - Ronding 8
HOOFDBAND	15mm instelbare - Polyester
SCHUIMRUBBER	TPR



10/01/2019

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY